



Scheda Tecnica:

DST-OTG

Trasmettitore digitale da tavolo serie OTG



II

DST-OTG è un trasmettitore digitale da tavolo con portata oltre 100m. che permette di creare una postazione interprete digitale con cuffia da associare ad un sistema tour guide serie OTG-200 in modo da ottenere un impianto di traduzione professionale. Affiancato al Router LR-10 si ottiene un posto interprete per la traduzione professionale. Il Router gestisce fino a 10 lingue contemporaneamente.

Frontalmente troviamo l'uscita cuffia/interprete con volume "ear" e volume "mic",

Prodotti correlati:

OTG-200T trasmettitore; OTG-200R ricevitore; EMC-205 cuffia con microfono; LR-10 Router

Sul retro del DST-OTG troviamo ingressi disponibili per immettere nel sistema qualsiasi tipo di segnale audio (analogico), ad esempio proveniente da un microfono, da un player audio o da un mixer



CARATTERISTICHE:	DST-OTG
Range di frequenza	748 ~ 795 MHz
Antenna	TNC connector
Uscita cuffia	0.5 W @ 32 ohm
Uscita RF antenna	<ul style="list-style-type: none"> • Hi: 20 dBm • Low: 10 dBm (region dependent)
Ingressi	<ul style="list-style-type: none"> • Mic in: 3.5 mm & 6.3 mm • Aux in: RCA • Loop in: 6.3 mm
Uscite	<ul style="list-style-type: none"> • Ear mic out: 3.5 mm • Aux out: RCA • Loop out: 6.3 mm
Range di operatività	> 100 m (campo aperto @ Hi power)
Alimentazione	100 ~ 240 V AC / 12 V DC, 1.0 A switching power
Dimensioni (W x D x H)	215 x 210 x 51 mm
Peso	1.25 kg
Opzionale	LR-10, per 10 lingue tradotte contemporaneamente

LR-10

Router Linguistico

Modulo digitale per la gestione fino a 10 lingue contemporaneamente. In abbinamento al Trasmettitore da tavolo DST-OTG si ottiene un sistema professionale per la traduzione delle lingue.



Schema tipo di installazione

