



## Scheda Tecnica:

DST-OTG

Trasmettitore digitale da tavolo serie OTG-200



Il DST-OTG200 è un trasmettitore digitale da tavolo con portata oltre 100m. che permette di creare una postazione interprete digitale con cuffia da associare ad un sistema tour guide serie OTG-200 in modo da ottenere un impianto di traduzione professionale.

Frontalmente troviamo l'uscita cuffia/interprete con volume "ear" e volume "mic",

---

Prodotti correlati:

OTG-200T trasmettitore; OTG-200R ricevitore; EMC-205 cuffia con microfono;

Sul retro del DST-OTG 200 troviamo ingressi disponibili per immettere nel sistema qualsiasi tipo di segnale audio (analogico), ad esempio proveniente da un microfono, da un player audio o da un mixer





<b>CARATTERISTICHE:</b>	
Range di frequenza	748 ~ 795 MHz
Antenna	TNC connector
Uscita cuffia	0.5 W @ 32 ohm
Uscita RF antenna	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hi: 20 dBm</li><li>• Low: 10 dBm (region dependent)</li></ul>
Ingressi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mic in: 3.5 mm &amp; 6.3 mm</li><li>• Aux in: RCA</li><li>• Loop in: 6.3 mm</li></ul>
Uscite	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ear mic out: 3.5 mm</li><li>• Aux out: RCA</li><li>• Loop out: 6.3 mm</li></ul>
Range di operatività	> 100 m (campo aperto @ Hi power)
Alimentazione	100 ~ 240 V AC / 12 V DC, 1.0 A switching power
Dimensioni (W x D x H)	215 x 210 x 51 mm
Peso	1.25 kg