

Scheda Tecnica KB-100PRO

Camera Controller PTZ KB-100 PRO



Panoramica:

Unità di controllo per telecamere PTZ di livello professionale, display OLED, con protocolli multipli VISCA, SONY VISCA, PELCO P/D integrati, supporta RS422, RS485, RS232, IP (VISCA OVER IP), ecc. Compatibile con SONY, PANASONIC, DATAVIDEO, LUMENS, AIDA, Marshall e molti altri brand. Configurazione semplice e di facile utilizzo; 7 pulsanti di scelta rapida di altrettante telecamere e 3 comandi rotativi. Modalità di messa a fuoco manuale e automatica per una operatività ottimale. 255 posizioni di PRESET.

Dimensioni L*P*A: 350mm x 173mm x 99mm – Peso: 2,5 kg.



Prodotti correlati:

Camera HD-320B - Camera HD-520B –

SPECIFICHE:

INTERFACCIA E IMPOSTAZIONI	
COMUNICAZIONE	RS485, RS422, RS232, IP (VISCA OVER IP)
BAUDRATE	2400, 4800, 9600, 1920, 38400 (solo per RS-422, RS-485, RS-232)
ID	1-7, altri
IP	192.168.1.162 (163.164.165.166.167.168) con diversi canali della telecamera (predefinito)
PORTA UDP	08090 predefinita
PORTA VISCA	08090
INSTALLAZIONE	Soffitto, parete, treppiede, scrivania/banco
TEMPERATURA OPERATIVITA'	0°C ~ +40°C
INTERFACCIA UTENTE	
DISPLAY	OLED
CANALE CAMERA	7 canali
PRESET	255 camera
MANOPOLA DI ROTAZIONE	3 (R, G, FOCUS)
JOYSTICK 4D	3 assi (otto direzioni zoom IN/OUT)
NUMERO TASTI	32 tasti
PROTOCOLLI INTEGRATI	VISCA, SONY VISCA, PELCO P/D, UDP (Visca Over IP)
AGGIORNAMENTO	cavo da USB a Micro 5pin o cavo in serie

Prodotti correlati:

Camera HD-320B - Camera HD-520B –