

Scheda Tecnica:

TG-201 Tour Guide System “TwoWay”



Descrizione panoramica:

Il Particolare sistema “TwoWay” di TG-201 Avteq permette l’interazione tra Ricevitore e Trasmittitore rendendo possibile la comunicazione con il gruppo; eleganti finiture in bianco/blu navy.

Il sistema è dotato di uno schermo LCD di facile lettura, di un funzionamento intelligente a tre pulsanti e di un interruttore rapido bidirezionale. La batteria integrata ai polimeri di litio 1300mAh garantisce più di 17 ore di uso continuo. Attraverso il connettore micro USB, il metodo di ricarica è facile e simile alla ricarica di uno smartphone.

Le valigie per la ricarica sono disponibili in unità da: 12, 35 e 70 slot.

- Dimensioni compatte ineguagliabili e comfort di utilizzo
- Sincronizzazione automatica del ricevitore con il numero di canale del trasmettitore (SK-200C opzionale)
- Lo schermo LCD di facile lettura visualizza il numero del canale, i volumi, lo stato bidirezionale, il contatore della batteria e le condizioni di carica.
- *Sistema di guida turistica a due vie: la funzione di comunicazione bidirezionale duplex permette ai ricevitori di avere conversazione all'interno del gruppo*
- Accessori microfonici speciali per accettare contenuti multimediali esterni e trasmissione senza fili ai ricevitori
- L'uso di batterie ricaricabili ai polimeri di litio riduce drasticamente il costo di acquisto delle batterie usa e getta e riduce l'impatto ambientale attraverso il loro smaltimento o riciclaggio.
- Risparmio energetico - Il ricevitore si spegne automaticamente se non viene ricevuto alcun segnale per 20 minuti.

Caratteristiche Generali:

- | | |
|-----------------------------|----------------------------|
| • Banda di frequenza: | 863-865 MHz |
| • Canali: | 20 |
| • Modulazione: | GFSK |
| • Risposta in frequenza: | 20 Hz ÷ 3Khz |
| • Dynamic Range: | > 80 dB |
| • Rapporto S/N: | > 50 dB |
| • THD a 1 KHz: | < 3% |
| • Range di Portata: | indoor 100m – outdoor 150m |
| • Temperatura di esercizio: | -10 ~ 50°C |

Caratteristiche Tecniche:	TG-201T Trasmettitore	TG-201R Ricevitore
RF output power:	10 mW	
Sensibilità del ricevitore:	-88dBm	
Connessione jack 3,5 mm:	1x Cuffia IN	1x Auricolare OUT
Sorgente microfono:	esterna	integrata
Livello di ingresso:	Mic: -40dBV (max)	-
Canali:	20	
Sincronizzazione canali:	-	con SK-200C (opzionale)
Tasti frontali:	Selettore di canali e volume su/giù	
Tasto accensione:	power ON/OFF + Mute	power ON/OFF
Batteria:	Polimeri di Litio – 600mAh/3.7V - integrata	
Autonomia stimata:	17 h.	
Tempo di ricarica:	circa 6 h.	
Display LCD:	Canali – Indicatore stato batteria – Volume – Indicatore di comunicazione a 2 vie	
Antenna:	Integrata	
Conformità alla normativa:	CE - FCC	
Dimensioni:	40 x 12 x 82,6 mm. (antenna TX non inclusa)	
Peso:	48 gr.	
Colore:	Bianco	Blu Navy

Prodotti correlati:

Caricatore TC-12 – Caricatore TC-35 – Caricatore TC-70 – SK-200C Sync - LY-01 Tracollina – Auricolare CS-IN (monouso) – EP-01 Auricolare monoaurale in silicone igienizzabile – EP-02 auricolare stereo – EP-03 Cuffia - LM-11/LM-15 Microfono lavalier - HM-20 Microfono archetto – USBY-01 Cavo USB/microUSB – MUA Adattatore USB – NL-100 Collarino induzione “ipodenti” – PH-100 Custodia cintura/braccio