

Scheda Tecnica CR-WiFi 6301



Centrale di controllo e gestione wireless

Controller WiFi per basi conference della serie 63, controlla fino a 4000 unità ed ha una capacità di gestione di 8 basi simultaneamente e 31+1 canali di traduzione simultanea. Connessione all'Access Point tramite cavo CAT5e, il collegamento in CAT5E consente l'utilizzo ad una distanza fino a 100 m. senza perdita di qualità audio.

Collegato al controller CR-MVC4200 ed alla Dome-Camera CR-V1011 permette di inquadrare automaticamente l'oratore che sta parlando.

Caratteristiche Tecniche:

- Supporta tecnologia per la sicurezza wireless WPA/WPA2;
- Compatibile con gli standard EC 60914, GBT15381-94;
- Controllabile tramite RS-232, LAN (TCP/IP) - Supporta il controllo tramite software PC;
- Connessione all'Access Point WiFi tramite cavo Cat5e fino a 100m senza perdita di qualità;
- Connessioni audio: 1 x entrata su connettori a morsettiera, 1 x entrata su connettori RCA, 1 x entrata XLR, 1 x uscita connettori a morsettiera, 1 x uscita su connettori RCA, 1 x uscita XLR, 1 uscita AUX su connettore DB9;
- Connessioni conference: 2 x entrate su connettore avio per collegamento di basi cablate al sistema;
- Supporta vari protocolli di controllo della Seed-Dome camera: Visca, Pelco-D, Samsung, Creator. Insieme al processore CR-MVC4200 e la videocamera CR-V1011 Creator può realizzare l'auto-tracking delle basi wireless.

Prodotti correlati:

Access Point CR-WF30 – Base Presidente CR-WIFI6302B – Base Delegato CR-WIFI6304B – Valigia di ricarica CR-WFDS06 – Controller Tracking CR-MVC4200 – DomeCamera CR-V1011 -