

**Trasmettitore da Tavolo: EJ-770T / EJ-774T****EJ-770T monocanale:**

Il **trasmettitore monocanale EJ-770T** offre una soluzione senza problemi per gli eventi in cui è necessario tradurre una sola lingua e trasmettere in modalità wireless. L'ingresso Aux per una sorgente audio esterna è utile per arricchire l'applicazione, che verrà mixata con il segnale RF e inviata al pubblico. Il pulsante e il controllo individuali per il microfono e l'aux facilitano le operazioni che l'interprete può gestire facilmente. L'EJ-770T supporta il monitoraggio in-ear con ingressi audio RCA e XLR opzionali.

Ricevitori ottimali con cui lavorare, sono: WT-300 G2 e WT-500.

**PRODOTTI CORRELATI:**

DPA-12 ANTENNA - CENTRALE CR-M4101 - Posto Interprete CR-M4103 con Cuffia CR-P4 – RICEVITORE WT-500 / WT-300 – AURICOLARE EM-101 – CUFFIA STEREO CS-1 -

### EJ-774T 4 canali:



Questo **sistema di trasmissione a 4 canali EJ-774T**, offre un'installazione semplicissima per la distribuzione simultanea di lingue fino a 4 alla volta. È sufficiente collegare le sorgenti audio esterne, accendere i rispettivi trasmettitori, impostare i canali selezionati ed è pronto all'uso. L'interruttore rotante è di grande aiuto per monitorare ogni trasmissione da parte dell'operatore.

Banda di frequenza da 584 a 865 MHz (a seconda della regione) 16-96 canali, a seconda del paese e della banda di frequenza.

OVERALL SYSTEM	EJ-770T	EJ-774T
<b>Oscillation type</b>	PLL Synthesized Control OSC	PLL Synthesized Control OSC
<b>Carrier frequency range</b>	584 MHz ~ 865 MHz (region dependent)	584 MHz ~ 865 MHz (region dependent)
<b>Channels</b>	16-96 channels (region dependent)	16-96 channels (region dependent)
<b>RF output</b>	Hi: 16dBm/Low: 10dBm (country dependent)	Hi: 16dBm/Low: 10dBm
<b>Antenna</b>	TNC connector	TNC connector
<b>Monitor output</b>	450mW @32Ω	450mW @32Ω
<b>Aux inputs</b>	Mic in-6.3ø and XLR; Aux in-RCA	Mic in-6.3ø and XLR; Aux in-RCA
<b>Earphone jack</b>	3.5 mm, stereo	3.5 mm, stereo
<b>Operating range</b>	100 M (line of sight)	100 M (line of sight)
<b>Power requirements</b>	100~240V AC / 12V DC, 1 A; switching power supply	100~240V AC / 12V DC, 2A; switching power supply
<b>Dimensions (D x W x H)</b>	214 x 215 x 44 mm	214 x 430 x 44 mm
<b>Weight</b>	1.25 kg	2.4 kg

#### PRODOTTI CORRELATI:

DPA-12 ANTENNA - CENTRALE CR-M4101 - Posto Interprete CR-M4103 con Cuffia CR-P4 – RICEVITORE WT-500 / WT-300 – AURICOLARE EM-101 – CUFFIA STEREO CS-1 -