

Scheda Tecnica SC-3180:

SC-3180 Centrale di controllo



Panoramica:

La centrale di controllo del sistema di conferenza digitale cablato AVTEQ-SC3180 in condizioni standard può alimentare 90 unità microfoniche data la generosità della sezione di alimentazione.

L'unità principale dispone di una matrice video a 3 ingressi, un sistema automatico di video tracking (fino a 3 telecamere opzionali), un modulo audio DSP incorporato che migliora la reiezione all'effetto larsen.

Controllo di tono a 3 bande su 2 circuiti (microfoni e amplificazione generale).

Display a cristalli liquidi per la visualizzazione delle funzioni.

Un registratore digitale su unità USB (opzionale).

Una varietà di ingressi ed uscite audio completano la versatilità di utilizzo di questa apparecchiatura.

SC-3180 è di dimensioni 2 unità rack 19".

Prodotti correlati:

Unità microfonica SM703 – Valigia/contenitore 6 unità SC3106 – Cuffia stereo CS-1 – PTZ Camera SOC-701HD



Caratteristiche:

- La centrale di controllo può gestire fino a 90 unità microfoniche, su 4 linee, ognuna lunga fino a 50 m.
- Supporta sistema di video tracking.
- Matrice video a 3 ingressi per il collegamento di max 3 telecamere.
- Ingressi e Uscite Audio: 1 ingresso ausiliario con volume indipendente, 2 uscite audio (aux e main) 1 ingresso XLR micro/linea.
- Modulo DSP per l'elaborazione del segnale audio per una migliore reiezione del feedback acustico (larsen)
- Alimentatore 100--230V AC interno, dotato di trasformatore toroidale ad alta potenza.
- Voltaggio alimentazione unità di discussione 24 V DC.

Funzionalità

- Da 1 a 6 microfoni possono essere attivati contemporaneamente;
- Modalità selezionabili: AUTO o FIFO;
- 2 Controlli di toni indipendenti per una migliore regolazione delle timbriche;
- Disponibile software (opzionale) per gestire l'unità mediante computer sia nella grafica che nei comandi: ON/OFF microfoni, modalità APERTA, con PRENOTAZIONE, LIMITE di TEMPO.
- Funzione Video registrazione. (Necessita di apposita scheda di acquisizione audio/video)
- La durata dell'intervento può essere preimpostata.
- L'unità Presidente può avere la priorità sul funzionamento di tutte le altre unità.

Prodotti correlati:

Unità microfonica SM703 – Valigia/contenitore 6 unità SC3106 – Cuffia stereo CS-1 – PTZ Camera SOC-701HD

DATI TECNICI	
ALIMENTAZIONE	America, Japan: AC 110V~130V 60Hz Asia, Europe: AC 220V~240V 50Hz
Potenza Standard	<120W
Frequenza	20--18000Hz(+/-3dB)
SNR	>80dB(A)
Dynamic range	>90dB
THD	80-18.000Hz(3dB) Meno di 0.1%AT1KHz
Diafonia	>80dB
Display	73*64mm LCD
Temperatura/Umidità	-20~60°C/0-95%(non utilizzare all'aperto)
Dimensioni	482x350x66 mm
Peso	4,5KGKg

Prodotti correlati:

Unità microfonica SM703 – Valigia/contenitore 6 unità SC3106 – Cuffia stereo CS-1 – PTZ Camera SOC-701HD